

Hydraulisk linjær aktuator m/dobbelt stempel.

Hydraulic linear actuator w/double piston.

Teknisk informasjon:

Hydraulisk linjær aktuator
 Forsterkede krefter ved åpning
 Endebryter som tilbehør
 Produsert og utviklet i Norge

Technical information:

Hydraulic linear actuator.
 Increased force to open
 Limit switch accessory
 Produced and developed in Norway

Bruksområde:

For påbygging på sluseventiler
 Hydraulisk fjernbetjening av ventiler.
 Mye brukt i forbindelse med ship, offshore og kraftstasjoner.

Recommended usage:

For mounting on gate valves
 Hydraulic remote control valves.
 Widely used in connection with ship, offshore and power plants.



CO-A 63-165 mounted on DN 150 Gatevalve

| Type/Størrelse Type/Size | Art. number | Kraft/Force Open N | Kraft/Force Close N | Nom. trykk Pressure | Max. Trykk Pressure | Nom slag/stroke | Ventil/Valve DN |
|-----------------------------|----------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| CO-A 63 - 165 | Feral 630853 | 48 588 | 31 172 | 100 bar | 160 bar | 165 | 150 |
| CO-A 80 - 318 | Feral 2-2088 | 79 914 | 50 265 | 100 bar | 160 bar | 318 | 300 |
| CO-A 140 - 370 | Feral 2-2087 | 255 362 | 153 938 | 100 bar | 160 bar | 370 | 350 |

Krefter er oppgitt ved 100 Bar oljetrykk / Forces is with 100 Bar oilpressure.

Sylinderene kan tilpasses de fleste sluseventiler / Cylinderes can be taylor made to fit all types of gate valves.