

### Enkeltvirkende hydraulisk vri aktuator.

Single acting hydraulic actuator

#### Teknisk informasjon:

90 grader rotasjon

Fjærretur

Leveres med nød og håndbetjening

Slagbegrenser i begge retninger

Produsert og utviklet i Norge

#### Technical information:

90 degrees rotation

Spring return

Available with limit switch and emergency hand operation

Stroke limiter in both directions

Produced and developed in Norway

#### Bruksområde:

For påmontering til spjeldventiler og kuleventiler

Hydraulisk fjernbetjening av ventiler.

Mye brukt i forbindelse med ship, offshore og kraftstasjoner.

#### Recommended usage:

For butterfly valves and ballvalves

Hydraulic remote control of valves.

Widely used in connection with ship, offshore and power plants.



Type/Størrelse Type/Size	Art. Nummer	ISO 5211	Moment Åpning	Moment Stengning	Lengde Length	Høyde Height	Bredde Width
AOS 250	Feral 1-562	F 07	250 Nm	250 Nm	115	530	160
AOS 500	Feral 1-561	F 10	500 Nm	500 Nm	140	620	165
AOS 1000	Feral 1-563	F 12	1000 Nm	1000 Nm	230	700	235
AOS 2000	Feral 1-509	-	2000 Nm	2000 Nm	325	1250	335